



Distributeur



## MOQUETTE MARINE TUFT

Les moquettes MARINE TUFT sont produites en Australie et distribuées en France par Bonaventura Yachting SAS. Elles répondent normes AWTA applicables aux Moquettes Qualité Extérieure Marine.

### FICHE TECHNIQUE MOQUETTE MARINE TUFT

- Fibre : 100% Qualité Marine Polypropylène traitée spécialement contre l'agression des UV.
- Supports : Polypropylène Qualité Marine et colle spécifique
- Dimensions : Largeur standard, en 2 m et 4 m en fonction des coloris (détaillé sur le site)
- Poids : 1,4 kg/m<sup>2</sup>
- Type d'usage : environnement marin & domestique
- Tests :
  - Résistance au feu Test AS ISO 9239
  - Résistance aux UV : Test SAE-J1885 et ISO 105.B02
  - Résistance à l'eau salée : Test AS2001.4.E02 (AS ISO 105.E02)
  - Résistance à la chlorure : AS2001.4.11

### MISE EN ŒUVRE MOQUETTE MARINE TUFT

#### 1. Pose non collée :

- la moquette Marine Tuft est découpée suivant le gabarit ou la forme souhaitée puis mise en place sur la surface à couvrir.
- Pour améliorer le confort et la durabilité de la moquette, il est fortement conseillé d'installer un renfort/ bordure en périphérie et d'attacher la moquette à la surface par bouton pression.

#### 2. Pose collée :

- la découpe est à faire comme ci-dessus.
- La bordure n'est pas nécessaire mais recommandée.
- Le collage se fait avec une colle moquette pour extérieur.

## NETTOYAGE et ENTRETIEN

Pour assurer la propreté et sa durabilité la moquette Marine Tuft doit être régulièrement entretenue.

- **Nettoyage à sec** : sur une moquette sèche, la meilleure façon d'entretenir est d'aspirer régulièrement. L'aspiration enlève la poussière et les autres éléments étrangers mais relève aussi la fibre, améliorant ainsi la durabilité. En cas de pose non collée, un nettoyage régulier de la surface sous la moquette doit être fait.
- **Nettoyage à l'eau** : généralement, un jet d'eau fraîche rapide permet le nettoyage. Périodiquement, faire un nettoyage avec de l'eau tiède et un détergent doux : laisser tremper la moquette dans la solution pour quelques minutes, puis rincer avec de l'eau fraîche et propre des deux côtés de la moquette. La moquette doit sécher en plein air.
- **Taches** : dans tous les cas il est important d'agir rapidement pour obtenir de bons résultats. Si la moquette peut être mouillée, utiliser un détergent doux et de l'eau, frotter légèrement la surface tachée pour faire pénétrer la solution, laisser agir deux ou trois minutes, puis rincer abondamment à l'eau fraîche. Laisser sécher en plein air. Si le nettoyage est fait à sec, utiliser un détachant moquette et suivre les indications du fabricant.

Si vous avez besoin de renseignements complémentaires, n'hésitez pas à nous contacter directement. Nous sommes là pour vous conseiller.

Rémi Campan

Tél : 06.34.60.46.84

remi.campan@flexiteek-atlantique.com

